





## KEPÇE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-82-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Kepçe

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Stop edilir. 15 Dk. beklenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kepçeyi kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Kabin korkuluğunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Akü kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Destek ayaklarında çatlak, deformasyon, yağ kaçağı kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
5	Kaldırma silindirleri, pim ve burçlarında boşluk kontrolü yap.	Periyodik	1 Ay
6	Kepçe kovası üzerinde çatlak, kırık, deformasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Geri hareket sırasında devreye girmesi gereken sesli ikazı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Gece çalışmalarında kullanılacak aydınlatma tertibatını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Tepe lambası, dörtlü flaşör, korna tertibatları kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
10	Cam silecek, yan aynalar kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
11	Frenleri kontrol et.	Periyodik	1 Ay
12	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
13	Tüm mekanik, elektrik ve hidrolik ekipman bağlantılarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
14	Yakıt filtresinin dibindeki suyu boşalt.	Periyodik	1 Ay
15	Lastiklerinin havasını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
16	Herhangi bir yağ, yakıt ve su kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
17	Motor yağı, motor suyu ve hidrolik yağ seviyelerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
18	Yağlama noktalarını yağla.	Periyodik	1 Ay
19	Şanzıman yağ seviyesini kontrol et.	Periyodik	6 Ay



## KEPÇE BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-82-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

20	Motor yakıt filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
21	Kayışların gerginlik kontrolünü yap gerekirse ayarla.	Periyodik	6 Ay
22	Akülerin suyunu kontrol et gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	6 Ay
23	Soğutma suyunu kontrol et gerekiyorsa değiştir.	Periyodik	6 Ay
24	Motor yağını değiştir.	Periyodik	6 Ay
25	Motor yağ yakıt ve hava filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
26	Hidrolik sistem yağ ve yağ filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
27	Dreyn filtrelerini temizle veya değiştir.	Periyodik	6 Ay
28	Dişli kutusu yağını değiştir.	Periyodik	6 Ay
<p>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</p> <p>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</p>			