



ÇELİK SAPAN BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-111-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Sapan

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : -

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Halatta aşırı paslanma mevcut mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
2	Halatta kuş kafesi mevcut mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
3	Halat özü dışarı çıkmış mı kontrol et.	Periyodik	6 Ay
4	Halat üzerinde düğümlenme mevcut mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
5	Halat yapısında (tel yapısında) bozulma mevcut mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
6	Halat üzerinde kaynak, çapak mevcut mu kontrol et.	Periyodik	6 Ay
7	Halat üzerinde tel atığı mevcut mu kontrol et	Periyodik	6 Ay
8	Halatı aşınma önleyici malzeme ile yağla.	Periyodik	6 Ay
9	Halatın görsel kontrolünü yap.	Periyodik	6 Ay
10	Sapanda şekil bozukluğu, yırtılma, çapında daralma ve bağlantı gözlerinde yırtılma ve korozyon oluşmuşsa sapanı kullanımdan kaldırın. <i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>	Periyodik	6 Ay