

	SÜPÜRGE BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-118-01/900
		Sayfa No	2 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Süpürge**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR** : Stop edilir ve 15 dk. beklenir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kabin filtresini kontrol et gerekiyorsa basınçlı hava ile temizle.	Periyodik	1 Ay
2	Fren kontrolü yap.	Periyodik	1 Ay
3	Akü genel görünüm ve şarj kontrolü yap.	Periyodik	1 Ay
4	Motor ve a/c kayışlarının gerginlik kontrol kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
5	Lastik basıncını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Akü kontrolünü yap.,	Periyodik	1 Ay
8	Gres noktalarını gresle.	Periyodik	1 Ay
9	Akü su seviye kontrolü yap gerekiyorsa saf su ilave et.	Periyodik	1 Ay
10	Fren ayarını yap.	Periyodik	1 Ay
11	A/C kuler ve heaterini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
12	Tüm elektrikli ve mekanik bağlantıları kontrol et.	Periyodik	3 Ay
13	A/C dreyn hortumunu kontrol et.	Periyodik	3 Ay
14	Overheat alarımını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
15	Su ve yağ kulerlerini kontrol et.	Periyodik	3 Ay
16	Motor ve acil a/c kayışlarının gerginlik kontrolünü yap.	Periyodik	3 Ay
17	Soğutma suyu seviyesini kontrol et gerekiyorsa "3/4 ü dolu olacak şekilde ilave et. (%50 saf su , %50 poletilen glikol)	Periyodik	3 Ay
18	Konsol gösterge lambalarının ve sigortaların kontrollerini yap.	Periyodik	3 Ay

	SÜPÜRGE BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-118-01/900
		Sayfa No	3 / 3
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

19	Tekerlek somun kontrolü yap	Periyodik	3 Ay
20	A/C kurutucu filtresini değiştir.	Periyodik	3 Ay
21	AC polen filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
22	Hidrolik yağ ve geri dönüş filtresini kontrol et.	Periyodik	6 Ay
23	Motor yağını , yağ ve yakıt filtrelerini ve hava filtresini değiştir.	Periyodik	6 Ay
24	Soğutma su kuler termostadını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
25	Fren ayarlarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
26	Su ve yakıt hortumlarını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
27	Kısma "throttle" , kısma kablosu "throttle cable" ayarını kontrol et.	Periyodik	12 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		